

Wkłady kominkowe **DYNAMIC** Z PODWÓJNYM / POTRÓJNYM PRZESZKLENIEM I TYLNYM ZAŁADUNKIEM

Wkłady kominkowe **DYNAMIC** z podwójnym i potrójnym przeszkleniem oraz tylnym załadunkiem, spełniają wszystkie wymagania nowoczesnych budynków. Dokładaj do kominka w innym pomieszczeniu i uzyskaj w ten sposób maksymalny komfort.

Wkłady kominkowe **DYNAMIC** nadają się do użytkowania w domach energooszczędnych, dzięki podwójnemu i potrójnemu przeszkleniu. Tylne drzwiczki załadunku zapewnią wygodne wkładanie drewna do komory. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP - centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego i przeznaczone są zarówno do pracy w zabudowie akumulacyjnej, jak też konwekcyjnej. Komora spalania wyłożona jest cegłami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

DYNAMIC B2G 66.50.13N

metal



Cena zawiera podatek VAT

kod zam.: **DB2M 13N**

2 239 €

potrójna szyba

prawe otwieranie drzwiczek można zamienić na lewe w przednich i tylnych drzwiczkach

maks. 2 zestawy boczne



Parametry techniczne

Wysokość	1091 mm
Szerokość	720 mm
Głębokość	464 mm
Wysokość drzwiczek	456 mm
Szerokość drzwiczek	619 mm
Waga	175 kg
Moc regulowana	2,4-6,2 kW
Średnica wylotu spalin	150-200 mm
Średnica króćca spalinowego	200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	10 Pa
Wydajność	84,6 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	1,3 kg/h
A+	

Akcesoria

Akumulacyjny pierścień ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW PIERŚCIENI ROMOTOP MAMMOTH - 6 szt (AKKUM KV 01B)

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

RAMKA D2M RAM04N wykończeniowa głęboka

RAMKA D2M RAM06N wykończeniowa uniwersalna

RAMKA TECHNICZNA (KV 025WBRAM01)

REDUKCJA 200/180 mm

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

WYMIENNIK AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH

WYMIENNIK KONWEKCYJNY ROMOTOP

ZDEJMOWANA KLAMKA

ZESTAW AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH do wymiennika konwekcyjnego ROMOTOP

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Dokumentacja techniczna

Etykieta energetyczna a karta produktu

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Pobierzcie katalog!