

## Wkłady kominkowe **DYNAMIC** Z PODWÓJNYM / POTRÓJNYM PRZESZKLENIEM

Wkłady kominkowe **DYNAMIC** z podwójnym i potrójnym przeszkleciem są idealną opcją do domów energooszczędnych. Najwyższej jakości materiały w połączeniu z zaawansowaną konstrukcją oferują doskonały grzejnik na długie zimowe wieczory.

Wkłady kominkowe **DYNAMIC** znakomicie nadają się do użytkowania w domach energooszczędnych, dzięki podwójnemu i potrójnemu przeszkleciu. Szyba drzwiczek posiada nadruk. Wkłady posiadają system CDP – centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego i przeznaczone są zarówno do pracy w zabudowie akumulacyjnej, jak też konwekcyjnej. Komora spalania wyłożona jest ceglami szamotowymi i posiada wychylne palenisko żeliwne z popielnikiem. Dzięki dopływowi powietrza wtórnego, które opływa szybę drzwiczek, nie dochodzi do osadzania zabrudzeń. Regulację dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego można prowadzić za pomocą jednego elementu sterującego. Do wkładów kominkowych można dokupić akumulacyjny zestaw boczny oraz górne pierścienie akumulacyjne Mammoth, które przedłużą czas promieniowania ciepła o więcej niż 12 h. Innowacyjny system odprowadzania spalin - Double spin, zwiększa skuteczność i ekologiczność wkładu kominkowego.

### **DYNAMIC 2G 66.50.01N**

metal



Cena zawiera podatek VAT

kod zam.: **D2M 01N**

**1 673 €**

podwójna szyba

prawe otwieranie drzwiczek można zamienić na lewe

maks. 2 zestawy boczne

Wkład kominkowy dostarczany jest bez elementów podłączeniowych odprowadzenia spalin, te klient dokupuje jako dodatkowe akcesoria zgodnie z zapotrzebowaniem.



## Parametry techniczne

Wysokość	1015 mm
Szerokość	720 mm
Głębokość	485 mm
Wysokość drzwiczek	456 mm
Szerokość drzwiczek	619 mm
Waga	183 kg
Moc regulowana	3,9-10,1 kW
Średnica wylotu spalin	150-200 mm
Średnica króćca spalinowego	180 / 200 mm
Średnica wylotu CDP	150 mm
Wymagana siła ciągu	10 Pa
Wydajność	85,0 %
Spalanie drewna (kg/godz.)	2,2 kg/h
A+	

## Akcesoria

Akumulacyjny pierścień ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULACYJNY ZESTAW BOCZNY ROMOTOP MAMMOTH dla wkładów kominkowych

AKUMULACYJNY ZESTAW PIERŚCIENI ROMOTOP MAMMOTH - 6 szt (AKKUM KV 01B)

KSZTAŁTKA BUDOWLANA MASKOWNICA DOLNA 1000x500

OBROTOWA ŻELIWNA KOPUŁA Z KOLANEM 180

RAMKA D2M RAM04N wykończeniowa głęboka

RAMKA D2M RAM06N wykończeniowa uniwersalna

REGULOWANE NÓŻKI - przedłużone

WYMIENNIK AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH

WYMIENNIK KONWEKCYJNY ROMOTOP

ZDEJMOWANA KLAMKA

ŻELIWNY KRUCIEC 200

ZESTAW AKUMULACYJNY ROMOTOP MAMMOTH do wymiennika konwekcyjnego ROMOTOP

ZESTAW UCHWYTÓW TRANSPORTOWYCH

## Download

Dane techniczne

Deklaracja właściwości użytkowych

Dokumentacja techniczna

Etykieta energetyczna a karta produktu

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Pobierzcie katalog!